Befestigungsbeschläge



Die Befestigungsbeschläge werden mit Wechselkoffer, -pritsche oder Container verschweißt. Mit den Befestigungsbeschlägen wird der Wechselbehälter mit dem Fahrzeug oder Anhänger verbunden.

Produktübersicht

Frachtcontainer	Wechselkoffer B = 2500	Wechselkoffer B = 2550	Wechselpritsche B = 2500	Wechselpritsche B = 2550	Wechselkoffer EN 13853	Sonderkonstruktionen	Doppelöffnung	Breite x Höhe x Tiefe (mm)	Abstand Bodenplatte – Seilösenöffnung (mm)	S = Stahlblechgehäuse G = Gussgehäuse	Gewicht (kg)	Norm	Abnahmeprüfzeugnis vergleichbar 3.2 nach EN 10204	Artikelnr.	Zeichnungsnr.	Abbildung siehe Seite ...
•								178 x 118 x 162	28,5	G	11.0	ISO 1161–1984	•	CC 297 TL	905.297.000	31
•								178 x 118 x 162	28,5	G	11.0		•	CC 298 TR	905.298.000	31
•								178 x 118 x 162	28,5	G	11.0		•	CC 299 BL	905.299.000	31
•								178 x 118 x 162	28,5	G	11.0		•	CC 300 BR	905.300.000	31
	•							180 x 112 x 188	27,0	G	9.5	EN 284		CC 195	905.195.000	32
		•						180 x 117 x 220	28,5	G	10.9			CC 463	905.463.101	32
		•						180 x 112 x 212	28,5	G	10.9			CC 712	905.712.101	32
		•					•	330 x 112 x 212	28,5	G	17.9			CC 709	905.709.101	32
				•				180 x 117 x 192	28,5	S	8.5			CW 7454	905.454.000	33
			•					180 x 112 x 172	20,0	G	8.2	~EN 284		CC 397	905.397.101	33
						•		130 x 80 x 120	17,0	G	4.0			CC 012*	905.074.000	35
						•		180 x 20 x 120		G	2.2			CC 320	640.001.055	35
					•			160 x 115 x 175	20,0	G	10.3	CEN/TS 13853		CC 556 TL 1	905.556.211	34
					•			160 x 115 x 175	20,0	G	10.3			CC 556 TR 1	905.556.221	34

* Bodenöffnung entspricht nicht der ISO 1161. Nur in Verbindung mit den Verriegelungen F 10 und VA 11 einsetzbar.
~ ähnlich EN 284
Sonderausführungen mit anderen Abmessungen sind auf Anfrage möglich.

ISO-Eckbeschläge werden grau grundiert, alle anderen Befestigungsbeschläge werden roh geliefert.